Terrano FM

Déchaumeur lourd à 4 rangées à large spectre de travail

Avantages du Terrano FM	Caractéristiques du Terrano FM
• Adapté à une grande palette de travail • Extrêmement maniable grâce à l´essieu de transport intégré au bâti • Rouleau conçu pour un changement rapide • Traction aisée grâce à un interrang de 28 cm • Largeurs de travail de 4,80 m à 7 m	• Mélange intensif et excellent nivellement • Suivi précis de la profondeur • En conditions difficiles, maintien de la profondeur par l´essieu de transport • Grâce à son essieu de transport intégré au bâti, l´outil peut travailler sans rouleau • Effort à la pointe des dents TerraGrip de 570 kg les rendant particulièrement adaptées aux sous-sols rocheux

ST GENEST D'AMBIÈRE
Route de Chatellerault BP 26
86140 St Genest-D'Ambière
Tél. : 05 49 90 80 00
Fax. 05 49 90 31 31

LOUDUN
Route de Poitiers
86200 Loudun
Tél. : 05 49 98 51 81
Fax. 05 49 22 52 30

GENÇAY
44, rue du Cerisier Marjot
86160 Gençay
Tél. : 05 49 60 72 05
Fax. 05 49 60 72 06

CHAUVIGNY
Rue du Planty (Z.A. du Planty)
86300 Chauvigny
Tél. : 05 49 43 57 37
Fax. 05 49 62 19 01

Terrano FM - Caractéristiques techniques

Type de machine	Terrano 5 FM	Terrano 6 FM	Terrano 7 FM
Largeur de travail (m)	4,80	5,90	7,00
Largeur de transport (m)	3,00	3,00	3,00
Hauteur de transport (m)	3,30	3,85	4,00
Longueur ss crochet d'attelage (m)	8,60	8,60	8,60
Longueur av. crochet d'attelage (m)	8,90	8,90	8,90
Poids (kg)*	6.450	7.020	7.840
Dimensions roues de support	15.0 / 55-17 (2 / 4 unités)	15.0 / 55-17 (2 /4 unités)	15.0 / 55-17 (4 unités)
Dim. pneus version semi-portée	405 / 70-24	405 / 70-24	405 / 70-24
Nombre de dents	17	21	25
Espacement sur la rangée (cm)	112	112	112
Interrang (cm)	28	28	28
Dégagement sous bâti (mm)	750	750	750
Dimensions châssis (mm)	100 x 100 und 120 x 120		
Packer Ø (cm)	55 / 59	55 / 59	55 / 59
Nbre de distributeurs DE	2 (+1 régl. hydr. prof.)		
Puiss. nécessaire (KW / Ch)	150-220 / 205-300	175-265 / 240-360	220-290 / 300-395
Largeur soc MulchMix (cm)	37	37	37
Eclairage	Série	Série	Série
Version semi-portée	Série	Série	Série

* Poids des machines avec crochet d'attelage, équipement minimum et packer RollFlex double

ST GENEST D'AMBIÈRE
Route de Chatellerault BP 26
86140 St Genest-D'Ambière
Tél. : 05 49 90 80 00
Fax. 05 49 90 31 31

LOUDUN
Route de Poitiers
86200 Loudun
Tél. : 05 49 98 51 81
Fax. 05 49 22 52 30

GENÇAY
44, rue du Cerisier Marjot
86160 Gençay
Tél. : 05 49 60 72 05
Fax. 05 49 60 72 06

CHAUVIGNY
Rue du Planty (Z.A. du Planty)
86300 Chauvigny
Tél. : 05 49 43 57 37
Fax. 05 49 62 19 01